

Loudspeakers**PICOSUB 3**

I diffusori PICOSUB 3 sono ad oggi i più piccoli subwoofer della linea Pico; sono il frutto di una ricerca mirata alla creazione di un sistema integrato, multiforme e flessibile, con una qualità sonora e una risposta sulle frequenze basse sorprendenti.

Anche questi subwoofer-bassi sono assemblabili a formare linee sonore di qualsiasi lunghezza.

Tutti i diffusori sono pilotabili dagli amplificatori Powersoft® serie X, Ottocanali e Quattrocanali DSP, per i quali sono disponibili i relativi preset dedicati.



	PicoSub 3
Risposta in frequenza	50 ÷ 500 Hz ± 3 db
Efficienza (1W/mt)	75 db
Potenza AES (program)	15W (30 W)
SPL 1 mt AES (program)	86 db (89db)
Impedenza	4 Ω
Tipo	Reflex passivo
Componenti	1 x woofer 3" lunga escursione, 1 x radiatore passivo 5"
Connessione	2 x Faston standard
Dimensioni cm	9L x 16H x 5,7P
Peso (Kg)	1

Data sheet v.1.0

Sonus si riserva il diritto di apportare qualunque modifica al prodotto senza preavviso.

Sonus Audio Services srl

www.sonusaudioservices.it

info@sonusaudioservices.it